

## MEVCUT DÜZ YÜZEY ÜZERİNE İNCE DOĞAL TAŞ KAPLAMA YAPILMASI

### TEKNİK TARİFİ :

Uygun fiziksel özelliklere sahip doğal taşlar,ileri teknolojik yöntemlerle **0.1-2 mm** kalınlığında katmanlar halinde büyük kayrak taşlarından ayrıştırılır. Bu katmanların bir arada tutulması ve esneklik kazanması için cam elyaf ile birlikte ayrıştırma işlemi yapılır.**61-122 cm** standart ebatında üretilen ince doğal taş, projeye uygun kullanım ebatına getirilir.

### UYGULAMA :

Düz yüzey(**ince sıva,alçıpan,betopan,boardex,alüminyum kompozit,şahkül kayması en fazla 5 mm. olan ytong ve kalıp betonu**) üzerine,sızdırmazlık özelliğine sahip poliüretan esaslı yapıştırıcıyı manuel veya pnömatik derz dolgu tabancası ile **800 ml. / 1 m2** sarfiyatında uyguladıktan sonra ince doğal taşı üzerine yapıştırıp düz taban mala yardımı ile her noktasının yapıştırıcıyla temas etmesi sağlanır.

Bu kapsamda kullanılacak tüm malzemelerin imalata girilmeden gerekli tüm TSE ,CE ,kalite kontrol deney ve idare tarafından istenilen tüm deneylerin verilmesi şarttır.